

VSCC-641P/643P



Specifiche

La telecamera VSCC-641P/643P è una telecamera speed dome digitale a colori ad alta risoluzione, Night & Day (solo su VSCC-643P) e Frame integration con obiettivo Zoom 220 X autofocus e utilizza un sensore CCD da 1/4" 470,000 pixels. Dispone di 4 ingressi d'allarme, 128 preset, 4 percorsi programmabili e 8 privacy zone configurabili (solo su VSCC-643P).

Caratteristiche di prodotto

- Tecnologia DSP (Digital Signal Processing)
- CCD 1/4" Super HAD 470,000 pixels
- Night&Day (meccanico con filtro IR) e Frame integration
- Obiettivo Zoom 220 X autofocus
- 480 linee di risoluzione orizzontale
- Alta sensibilità
- Compensazione BLC programmabile
- Sincronismo line-lock
- Activity detector programmabile con uscita comando
- Eccellente rapporto segnale/rumore
- RS-485, RS-422 per controllo remoto
- 8 Privacy zone configurabili (VSCC-643P)
- 128 preset programmabili anche nelle funzioni video
- OSD multilingua

Pannello posteriore



VSCC-641P/643P

Caratteristiche tecniche

Modello	VSCC-641P/643P
Sistema di scansione	Standard CCIR PAL 625 linee 50 campi/sec interlaccio 2:1
Tipo sensore	1/4" Super HAD CCD a trasferimento di linea 470,000 pixels, 795(H)X596(V)
Elementi sensibili	752(H)X582(V)
Freq. di scansione	• orizzontale: 15,625Hz(INT)/15,625Hz(L/L) • verticale: 50Hz(INT)/50Hz(L/L)
Sincronismo	Interno/Line-Lock
Risoluzione	480 linee orizzontali, 350 verticali
Rapporto S/N	Superiore a 52 dB (AGC Off)
Sensibilità	VSCC-641P: Colore: 2 Lux @ F1.6, 50 IRE (0,02 Lux Sens Up x128) VSCC-643P: Colore: 2 Lux @ F1.6, 50 IRE (0,02 Lux Sens Up x128) B/N: 1 Lux @ F1.6, 50 IRE (0,003 Lux Sens Up x128)
Obiettivo Zoom	220 X autofocus (22 X ottico e 10 X digitale) Lunghezza focale: 3,6-79,2 mm Apertura: F 1.6 (grandangolo), F 3.8 (Teleobiettivo)
Funzioni di controllo:	
Velocità continua	Orr: 0,8°-90° sec, Vert: 0,8°-45° sec
Velocità su Preset.	Orr : 240° sec, Vert: 150° sec
Rotazione	Orr : 360° continui, Vert: 0°-90°
Preset program.	128
Percorsi program.	4
Ingressi di allarme	4 liberamente configurabili
Uscite di allarme	3, 1 su relè (NO-C-NC) e 2 open collector
Night&Day	Meccanico con filtro IR (solo su VSCC-643P)
Privacy zone	8 privacy config. (solo su VSCC-643P)
Uscita video	CVBS (1.0 Vp-p 75 Ω composito)
Controllo remoto	RS-485 (Half Duplex) RS-422
Alimentazione	24 Vac 50 Hz
Consumo	18 W
Temp. di esercizio	-10-50°C
Umidità relativa	90% non condensante
Peso	2.0 Kg
Dimensioni (ØxH)	159,6x176

Dimensioni (mm)

